

Office ASD 8044

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Основные параметры и размеры приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Данные
------------------------	--------

Номинальное усилие прессы, кН
25000

Ход ползуна, мм
350±1,8

Частота непрерывных ходов ползуна, мин⁻¹,
не менее
55

Наибольшая частота одиночных ходов ползуна,
мин⁻¹, не менее
18

Наименьшее расстояние между столем (промежу-
точной плитой, установленной на столе) и под-
штамповой плитой ползуна в его нижнем положе-
нии, мм
995±1,0

Величина регулировки расстояния между столом
и ползуном
15±1,0

Позиция штамповки:
Величина хода, мм
60+3
-2

Усилие, кН, не менее
50

Позиция прошивки:
Величина хода, мм
80+3
-2

Усилие, кН, не менее
50

Нижний выталкиватель
Механический:
Величина хода, мм
25±2

Подпись и де

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № полу.

Инд. № полу.	Инд. № дубл.	Взам. инд. №	Подпись и дата	№ докум.	Подп.	Дата

КЛ8044-00-001 РЗ