

Model: П315

Weight: 69400 kg

Overall dimensions:

From the left to the right: 5070 mm

From the front to the back: 2820 mm

The machine's height above the floor level: 5480 mm

Main characteristics

	Name	Unit	Value
1	The machine's capacity	tf	630
2	Slider's backstroke force	tf	55
3	Pusher's nominal force	tf	114
4	Hydraulic cushion's nominal force	tf	250
5	Slider's stroke	mm	750
6	Pusher's (hydraulic cushion's) stroke	mm	350
7	Sizes if the die bed:		
	Front-back	mm	1800
	Left-right	mm	2100
	height	mm	220
8	Daylight distance between columns	mm	2100
9	Daylight distance between the slider and the table	mm	1400
10	Speed of the slider's downstroke	mm/sec	215
11	Stroke speed	mm/sec	10
12	Speed of the slider's lifting	mm/sec	120
13	Speed of the pusher upwards	mm/sec	51
14	Speed of the pusher downwards	mm/sec	177
15	Pump of the slider's and pusher's drive	Model «HPPLШ-250Л»	
	Capability	l/min	200
	Pressure	Kg/cm ²	200



ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я А-7031

РУКОВОДСТВО К ПРЕССУ

Пресс-машинный завод
630 м.

МОДЕЛЬ
№ 315

ОРЕНБУРГ

320		время пуска в эксплуатацию		цех
316		заводск. номер		место установки
315	П-315	назнач. пресса	листавая штамповка	Шифр
	г. Оренбург			

габариты пресса в плане: слева-направо 5070 мм; Высота пресса над полом 2820 мм; урбнем пола 5480 мм; сзади-назад

ув. 6090
18/2/37

Основные данные пресса		размерность	величина
Вид пресса	Наименование параметра		
	1. Номинальное усилие пресса	тс	630
	2. Усилие возвратного хода ползуна	тс	55
	3. Номинальное усилие выталкивателя	тс	144
	4. Номинальное усилие гидроподушки	тс	250
	5. Ход ползуна	мм	750
	6. Ход выталкивателя (гидроподушки)	мм	350
	7. Размеры подштамповой плиты:		
	сзади-назад	мм	1800
	слева-направо	мм	2100
	Высота	мм	220
	8. Расстояние в свету между стойками	мм	2100
	9. Расстояние в свету между стилом и ползуном	мм	1400
	10. Скорость опускания ползуна	мм/сек	215
	11. Скорость рабочего хода	мм/сек	10
	12. Скорость подъема ползуна	мм/сек	120
	13. Скорость выталкивателя вверх	мм/сек	51
	14. Скорость выталкивателя вниз	мм/сек	177
	15. Насос привода ползуна и выталкивателя	мод. НРШ-250А	
	Производительность	л/мин	200
	Давление	кг/см ²	200
	Электродвигатель гл. привода	АОДЭ-6	
	Мощность	кВт	75
	Число оборотов	об/мин	985
	16. Насос перекачки масла	мод. БПН-24А	
	Производительность	л/мин	50
	Давление	кг/см ²	13
	Электродвигатель	АОДЭ-32-4	
	Мощность	кВт	3
	Число оборотов	об/мин	1450

Пресс листоштамповочный простого действия 630 тс	Модель	П-315
Руководство к прессу	Лист	26
Паспорт	ВсЛВ	